



Doppelseitige Kleberonden mit weißem PE-Schaumträger und Anfasshilfe

Anwendungsbereiche Leistungsfähige Schaum-Kleberonden zur dauerhaften Befestigung von Schildern, Wappen, Emblemen und anderen Kleinteilen.

Produkteigenschaften

- exzellente alterungs-, witterungs- und UV-Beständigkeit
- wirkt dämpfend
- gleicht geringe Dickentoleranzen aus
- Anfasshilfe zum leichten Entfernen der Abdeckung
- Made in Germany

Produktaufbau

Trägematerial:	PE-Schaum
Klebstoff:	Lösemittelacrylat
Dicke (ohne Abd.):	ca. 1, 15mm
Abdeckung:	Silikonpapier
Farbe:	weiß

Leistungsfähigkeit

Scherfestigkeit (H bis 10N / 625mm ²):	> 1000
Schälfestigkeit (N/25mm):	> 13
Anwendungstemperatur:	-40°C bis +80°C

Zur Beachtung

Für die Montage mit diesem Produkt gilt:

- mindestens 70 cm² Klebeband pro 1 kg
- Belastung der Verbindung erst nach 24h

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C.
Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Luftfeuchte)

